

Технические характеристики баллонов

Тип, модель	Габаритные размеры, мм	Объем, л	Диам. горловины, дюймы
ВЕРХНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (С ОСНОВАНИЕМ)			
6 x 35	159 x 907	14,4	2 ½"
7 x 24	181 x 613	13,5	2 ½"
7 x 35	181 x 901	21,6	2 ½"
7 x 44	181 x 1152	26,9	2 ½"
8 x 35	206 x 902	26,9	2 ½"
8 x 44	206 x 1130	34,4	2 ½"
9 x 35	232 x 913	26,9	2 ½"
9 x 48	232 x 1242	44,7	2 ½"
10 x 35	257 x 896	39,4	2 ½"
10 x 44	257 x 1125	51,0	2 ½"
10 x 54	257 x 1379	63,2	2 ½"
12 x 48	308 x 1230	88,6	2 ½"
12 x 52	308 x 1336	96,9	2 ½"
13 x 54	334 x 1390	104,5	2 ½"
14 x 65	360 x 1664	150,3	2 ½"
16 x 65	410 x 1664	182,8	2 ½"
ВЕРХНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (С ОСНОВАНИЕМ)			
14 x 65	360 x 1662	148,0	4"
16 x 65	410 x 1663	194,0	4"
18 x 65	481 x 1717	257,0	4"
21 x 62	543 x 1715	330,0	4"
24 x 72	619 x 1901	473,0	4"
30 x 72	767 x 1828	697,0	4"
36 x 72	922 x 1833	1011,0	4"
ВЕРХНЕЕ - НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (С ОСНОВАНИЕМ)			
18 x 65	480 x 2027	257,0	4"- 4"
21 x 62	544 x 2072	330,0	4"- 4"
24 x 72	622 x 2154	473,0	4"- 4"
30 x 72	772 x 2129	697,0	4"- 4"
36 x 72	927 x 2159	1011,0	4"- 4"