

Спецификация регуляторов давления воды Danfoss

	Ду40	Ду40	Ду50	Ду65	Ду80	Ду100	Ду125	Ду150	Ду200	Ду250	Ду300
Тип	C101										
Артикул (код)	149B0 01149	149B0 01158	149B0 01175	149B1 0106N	149B1 0108N	149B10 110N / 149B00 1285	149B10 111N / 149B00 1301	149B10 112N / 149B00 1329	149B10 114N / 149B00 1342 / 149B00 1345	149B10 115N / 149B00 1352 / 149B00 1354	149B10 116N / 149B00 1361 / 149B00 1362
Температура воды максимум	90 °С										
Давление на входе, бар	до 25	до 25	до 25	до 16	до 25	до 16 / 25	до 16 / 25	до 16 / 25	до 10/16 / 25	до 10/16 / 25	до 10/16 / 25
Номин. размеры подсоединения, фланец	DN40 внутр. резьб а 11/2'	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
Сверление фланцев соответствует Ру	R 1½	10/16/ 25	10/16/ 25	10/16/ 25	10/16/ 25	10/16 / 25	10/16/2 5	10/16/2 5	10/16/2 5	10/16/2 5	10/16/2 5
Минимальный расход воды	0,52 м3/ч	0,7 м3/ч	0,7 м3/ч	0,9 м3/ч	1,62 м3/ч	2,7 м3/ч	4,4 м3/ч	5,3 м3/ч	13,5 м3/ч	25,5 м3/ч	40,9 м3/ч
Максимальный расход воды	20,3 м3/ч	32,0 м3/ч	32,0 м3/ч	54,0 м3/ч	82,0 м3/ч	127,0 м3/ч	199,0 м3/ч	286,3 м3/ч	509,3 м3/ч	795,0 м3/ч	1145,0 м3/ч
Среда	вода										
Материал седла	нержавеющая сталь										
Материал корпуса	ковкий чугун										