

Серия FOB

Технические данные фильтров обезжелезивателей серии FOB

Системы фильтрации воды – сорбционная очистка.

Фильтрующая загрузка – Birm Бирм

Тип "симплекс" – один фильтр.

Регенерация - без реагентов, обычной водой.

Тип управляющего клапана – электронный.

Управление регенерацией – автоматическая по времени.

Наименование	Q _{макс.} м ³ /час (рабочая/макс.)	Объем загрузки, л	Параметры электропитания, В / Гц	Потери давл., м	Подключ. вход/выход
Бытовые системы					
FOB-844-T	0,3/0,7	28	220 / 50	0,39	ДУ25 НР
FOB-948-T	0,4/1,0	35		0,39	ДУ25 НР
FOB-1054-T	0,5/1,1	42		0,39	ДУ25 НР
FOB-1252-T	0,7/1,3	49		0,39	ДУ25 НР
FOB-1354-T	0,9/1,7	56		До 0,8	ДУ25 НР
FOB-1465-T	1,0/2,0	85		До 0,8	ДУ25 НР
FOB-1665-T	1,3/2,6	113		До 1	ДУ25 НР
FOB-2062-T	2,0/4,1	142		До 1	ДУ25 НР
Промышленные системы					
FOB -2062-T	3,0/5,0	170	220 / 50	До 1	ДН 32
FOB-2260-T	3,5/6,0	198			ДН 32
FOB-2460-T	4,5/7,5	226			ДН 32
FOB-2460-T	4,5/7,5	226			ДН 40
FOB-2471-T	4,5/7,5	283			ДН 40
FOB-3072-T	7,0/11,0	425			ДН 40
FOB-3672-T	10,0/13,0	708			ДН 50
FOB-4272-T	13,5/17,0	856			ДН 50